



High-Tech ľahkobeľný motorov olej technolgie Agip s dokzateľnou sporou pohonnch hmt v modernch motoroch osobnch motorovch vozidiel.

## FYZIKLNE VLASTNOSTI

### AGIP TECSINT

SAE 5W-30

	Jednotky	5W-30	Sksobn metody
Kin. viskozita pri -30C	cP	6.260	
			DIN 51561
	mm <sup>2</sup> /s	69,7	
			ASTM D 445
	mm <sup>2</sup> /s	11,9	
Viskozitn index		168	DIN ISO 2909
Hustota pri 15C	kg/m <sup>3</sup>	852	ASTM D 1298
Bod vzplanutia o. k.	C	210	ASTM D 92
Bod tuhnutia	C	-45	ASTM D 97

## KVALITTIVNE ZNAKY

Agip TECSINT je modern High-Tech motorov olej, ktor pri spore pohonnch hmt a teda aj pokiaľ ide o zmenenie produkcie kodlivn, splna najnovie poiadavky.

pecilne vybrane synteticke zkladove oleje a starostlivo zladene aditva zaruuj za vetkch podmienok bezpene mazanie motora, spojene so zmenenm trenia pri preukzateľnom zmeneni spotreby pohonnch hmt.

Agip TECSINT splna aj sprsnene poiadavky na spsobilosť pre pouitie vo vozidlch s katalyztorom.

alie charakteristicke vlastnosti su:

- najmen sklon k odparovaniu,
- vynikjce nzkoteplotne sprvanie sa a
- veľmi dobra strihova stabilita vo vysokoteplotnej oblasti.

Tto osvedena formulcia Agip zaruuje vynikjce vysoko- a nzkoteplotne vlastnosti, ktore su predpokladom pre minimalizciu obvaneho opotrebovania sa katalyztora, ale aj pre stabilny mazc film vo vysokoteplotnej oblasti.

## MONOSTI POUITIA

Agip TECSINT je vysokohodnotny, pre turbo testovany „Fuel-Economy“ (s potencilom spory pohonnch hmt) pre moderne motory osobnch motorovch vozidiel s viacventilovou technikou, variabilnm riadenm ventilov, turbo-preplnanm alebo s medzichladiom stlaneho vzduchu („Intercooler“).

Agip TECSINT je schvleny a odporcny uznvanymi vrobcami vozidiel pre najdlhie intervaly vmeny oleja podľa ich predpisov.

Vdaka viskozite SAE 5W-30, etriacej pohonnej hmoty, v spojeni s modernm balkom aditv, su splnene poiadavky vrobcov vozidiel na klasicke motorove oleje, o je dokumentovane aj menovtmi schvlenami.

slo produktu: 0202

tla: 08/04

strana 1 z 1

# AGIP TECSINT



## ŠPECIFIKÁCIE

ACEA A3/B3/B4  
API SL/CF (DONUT)  
MB 229.3  
VW 502 00/505 00  
BMW Longlife Oil-98 \*

\* Level

## OCHRANA ZDRAVIA

Pri zaobchádzaní s produktami na báze minerálnych olejov je potrebné dbať na bezpečnostné opatrenia !

Likvidácia podľa Zákona o odpadoch: Katalógové číslo odpadu: 13 02 06

Trieda ohrozenia vôd (WGK): 2 samozaradenie podľa VwVwS

číslo produktu: 0202

tlač: 08/04

strana 2 z 1

Agip Česká republika, s.r.o. - divize olejů  
Pod Chodovem 1267/7, 149 00 Praha 4  
Tel.: 224 495 294, Fax: 224 495 285  
e-mail: oleje@agip.cz  
www.agip.cz



Agip Česká republika

GROUP