

AGIP MIX 2T



Agip MIX 2T je moderné mazivo pre mazanie v zmesi s palivom alebo samostatne, určené na mazanie dvojtaktných motorov skútrov, motocyklov a malých poľnohospodárskych strojov, chladených vzduchom alebo vodou. Produkt je vhodný na použitie aj v zmesi s bezolovnatým benzínom.

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI:

AGIP MIX 2T

	Jednotky	
Farba		červená
Kinematická viskozita pri 100°C	mm ² /s	8,9
Kinematická viskozita pri 40°C	mm ² /s	68
Viskozitný index	-	104
Hustota pri 15°C	kg/m ³	880
Bod vzplanutia o. k. (Cleveland)	°C	200
Bod tuhnutia	°C	-24

KVALITATÍVNE ZNAKY

- Agip MIX 2T je formulovaný s kompletným balíčkom aditív, zaisťujúcim optimálne detergentno-dispergantné vlastnosti; to umožňuje udržiavať spaľovací priestor a výfukový systém v čistote.
- Produkt zaručuje komplexnú ochranu motora pred koróziou, hrdzou a opotrebovaním.
- Agip MIX 2T zaisťuje perfektnú funkčnosť motora aj v prípade, že je poháňaný zmesou tohto maziva s bezolovnatým benzínom.

ŠPECIFIKÁCIE

Agip MIX 2T prevyšuje požiadavky nasledujúcich špecifikácií:

API TC.

číslo produktu: 5012

tlač: 01/05

strana 1 z 1