AGIP RACING 4T

Agip Racing 4T je úplne syntetický motorový olej najnovšej generácie, špeciálne pre motocykle pri pretekárskom používaní, resp. pri inom najvyššom zaťažení motora.

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

AGIP RACING 4T **SAE 10W-60**

	Jednotky	10W-60	Skúšobné metódy
Kin. viskozita pri 40°C	mm^2/s	160	
pri 100°C	mm^2/s	24,5	
Viskozitný index		177	
Hustota pri 15°C	kg/m^3	895	
Bod vzplanutia	°C	225	
Bod tuhnutia	°C	-30	

KVALITATÍVNE ZNAKY

- Syntetické základové oleje tvoria stabilný mazací film, ktorý bezpečne priľne na kovových povrchoch, aj keď bol motor na určitý čas odstavený. Tento film zaručuje preto ľahký štart a redukuje opotrebovanie pri studených štartoch, aj v ťažkých podmienkach.
- Vynikajúca strihová stabilita je zárukou pre stabilitu viskozity (stay in grade), aj po dlhšom používaní v extrémnych podmienkach.
- Termicky stabilný syntetický základový olej má extrémne nízky sklon k odparovaniu a tak vedie k nepatrnej spotrebe oleja, podmienenej samotným olejom.
- Špeciálna formulácia zaručuje najvyššiu výkonnosť, vzhľadom na detergentno-dispergačné vlastnosti, ochranu proti korózii, zabránenie peneniu, oxidačnú stabilitu a vlastnosti ochrany proti korózii.

MOŽNOSTI POUŽITIA

Agip Racing 4T vo viskozite SAE 10W-60 sa odporúča, keď sa vyžadujú vysoké výkony a bezpečnosť.

ŠPECIFIKÁCIE

JASO MA
API SG

OCHRANA ZDRAVIA

Európsky katalóg odpadov: 13 02 06

Trieda ohrozenia vôd (WGK): 2

číslo produktu: 0215 tlač: 09/03

Agip Česká republika, s.r.o. - divize olejů
Pod Chodovem 1267/7, 149 00 Praha 4
Tel.: 224 495 294, Fax: 224 495 285
e-mail: oleje@agip.cz
www.agip.cz

Agip Česká republika