

Mobil Agri Super

Viacúčelové mazacie oleje pre prevádzku traktorov, ktoré boli vyvinuté v súlade s požiadavkami na mazanie preplňovaných aj nepreplňovaných motorov, ale aj prevodoviek, koncových pohonov a hydraulických systémov všetkých typov traktorov, ktoré sú na trhu.

Výhody:

- univerzálne mazivo pre motory, prevodovky a hydrauliku traktorov
- použiteľný celoročne
- čisté motory vďaka schopnosti oleja odplavovať nečistotu
- vysoká ochrana všetkých konštrukčných častí vrátane prevodovky a koncových pohonov pred opotrebovaním
- vhodný pre mokré brzdy
- spoľahlivá funkcia hydraulického zariadenia
- vysoká schopnosť zaťaženia zabezpečuje ochranu strán zubov vo všetkých prevodoch aj koncových pohonoch
- dobrá ochrana pred koróziou

SAE	API *	ACEA	CCMC	MIL-L	MB	MAN
	CE / SF		D4	2104C / 2105	227.1	
	Hustota (g/cm ³) pri 15° C	Teplota vzplanutia (° C)	Teplota tuhnutia (° C)	Viskozita mm ² /s = cSt		Viskozitný index
				pri 40° C	pri 100° C	
10W-30	0,884	204	-36	71,0	10,8	141
15W-30	0,885	224	-33	77,0	10,8	125

*) + API GL 4

Ďalšie schválenie: FORD M2C159B, Massey Ferguson MF 1144, STOU, John Deer J20A, Allison C4, Caterpillar TO2; ZF-TE ML 06B/07B