

## Mobil Delvac XHP Extra

Mobil Delvac XHP Extra je vysokovýkonný motorový olej pre moderné vznetové motory úžitkových automobilov pracujúcich v náročných prevádzkových podmienkach. Základový olej, vyrobený unikátnou patentovanou technológiou, a optimalizovaná sústava vyspelých aditív prepožičiavajú tomuto oleju široké spektrum špičkových vlastností, ktoré umožňujú jeho bezproblémové nasadenie v najtvrdších prevádzkových a klimatických podmienkach. Výkonnostná a kvalitatívna rezerva oleja Mobil Delvac XHP Extra umožňujú najdlhšie intervaly výmeny olejovej náplne, aké v súčasnosti odporúčajú výrobcovia motorov (t.j. 100.000 km v diaľkovej doprave) a dosiahnutie nezanedbateľnej úspory paliva. Olej spĺňa požiadavky kladené na SHPD motory a motory produkujúce znížené množstvo výfukových škodlivín podľa noriem EURO 1 a EURO 2.

### Výhody:

- vynikajúca tepelná a oxidačná stabilita obmedzujúca zhustenie oleja a tvorbu kalov
- stabilita deklarovanej viskozitnej triedy počas celej doby životnosti olejovej náplne
- zachovanie homogenity olejového filmu aj pri vysokých teplotách a plnom výkonovom zaťažení
- bezproblémové studené štarty a rýchle premazanie motora aj pri veľmi nízkej vonkajšej teplote
- možné zníženie spotreby paliva
- predĺženie životnosti motora pri znížených nákladoch na údržbu a opravy

SAE	API	ACEA	CCMC	MIL-L	MB	MAN
10W-40	CF	E4-99, B4-99, B3-99	D5		228.5	3277
	Hustota (g/cm <sup>3</sup> ) pri 15° C	Teplota vzplanutia (° C)	Teplota tuhnutia (° C)	Viskozita mm <sup>2</sup> /s = cSt		Viskozitný index
	0,868	234	-27	pri 40° C	pri 100° C	
				91,8	13,6	150

Ďalšie schválenie: Volvo VDS-3, Mack EO-M, DAF, Scania, IVECO, FORD, Renault RVI-RD, Cummins, Perkins, Man M 3277