

AGIP SIGMA TURBO



Širokorozsahový motorový olej pre moderné turbopreplňované dieselové motory, ktoré sú schválené pre predĺžené intervaly výmeny oleja u úžitkových automobilov.

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

AGIP SIGMA TURBO

SAE 15W-40

	Jednotky	SAE 15W-40	Skúšobné metódy
Kinematická viskozita pri 40°C	mm ² /s	100	
pri 100°C		13,7	ASTM D 445
Viskozitný index		138	
Hustota pri 15°C	kg/m ³	885	ASTM D 1298
Bod vzplanutia o. k.	°C	230	ASTM D 92
Bod tuhnutia	°C	-27	ASTM D 97
Síranový popol	g/100g	1,85	DIN 51 575
Číslo alkality	mgKOH/g	14	DIN ISO 3771

KVALITATÍVNE ZNAKY

Agip SIGMA TURBO Ako tzv. SHPD olej vyhovuje aj pri predĺžených intervaloch výmeny oleja všetkým požiadavkám moderných preplňovaných dieselových motorov a okrem toho ponúka pri optimálnej viskozite ešte dostatočnú bezpečnosť.

MOŽNOSTI POUŽITIA

Agip SIGMA TURBO je moderný celoročný dieselový motorový olej pre všetky vysokozaťažené úžitkové vozidlá s preplňovanými alebo nepreplňovanými dieselovými motormi, môže sa ale použiť aj dieselové motory osobných automobilov. Je schválený pre predĺžené intervaly výmeny oleja podľa špecifických podmienok použitia.

ŠPECIFIKÁCIE

ACEA E3;B3
API CG-4/SG

MB Blatt 228.3
MAN M 3275
SCANIA Long Drain
Volvo VDS-2 (Level)
KHD

Renault RVI-RD
Caterpillar TO-2
Allison C-4
MACK EO-L
ZF TE-ML 04C

MTU Typ 2
VW 505 00 (Level)

Pri výbere produktu je potrebné dbať na predpisy výrobcov.

číslo produktu: 0228

tlač: 02/05

strana 1 z 1

AGIP SIGMA TURBO



OCHRANA ZDRAVIA

Pri zaobchádzaní s produktami na báze minerálnych olejov je potrebné dbať na bezpečnostné opatrenia !

Likvidácia podľa Zákona o odpadoch:

Katalógové číslo odpadu: 13 02 05

Trieda ohrozenia vôd (WGK): 2 samozaradenie podľa VwVwS

číslo produktu: 0228

tlač: 02/05

strana 2 z 1

Agip Česká republika, s.r.o. - divize olejů
Pod Chodovem 1267/7, 149 00 Praha 4
Tel.: 224 495 294, Fax: 224 495 285
e-mail: oleje@agip.cz
www.agip.cz



Agip Česká republika

G R O U P