

# AGIP ROTRA FE



Lahkobežný prevodový olej na syntetickej báze s vysokotlakovými (EP) vlastnosťami pre motorové vozidlá.

## FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

### AGIP ROTRA FE

**SAE 75W-90**

	jednotka	SAE 75W-90	Skúšobné metódy
Kin. Viskozita pri 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	74	
Viskozitný index		220	DIN ISO 2909
Hustota pri 15°C	kg/m <sup>3</sup>	881	DIN 51 757
Bod vzplanutia o. k.	°C	178	ISO 2592
Bod tuhnutia	°C	-45	ISO 3016

## KVALITATÍVNE ZNAKY

Agip ROTRA FE je širokorozsahový prevodový olej zo syntetického základového oleja a má voči bežným prevodovým olejom na báze minerálneho oleja významné výhody. Vybraté vysokotlakové aditíva zaručujú znamenité mazanie aj v najextrémnejších podmienkach, ako sú vysoké plošné tlaky a vysoké klzné podiely medzi bokmi zubov ozubených kolies.

Vďaka prirodzenému vysokému viskozitnému indexu syntetického základového oleja postačuje menšie množstvo aditív, ovplyvňujúcich viskozitu. Menšia prchavosť a vyššia teplotná stabilita sa dosahujú pri lepších mazacích vlastnostiach. Vybraté účinné látky garantujú najlepšiu ochranu proti korózii a najnepatrnejší sklon k peneniu. Vďaka širokorozsahovému charakteru sa umožní optimálny mazací výkon pri nízkych a pri vysokých teplotách. Toto spôsobí zmenšenie trenia a prispieva k úspore pohonných hmôt.

Vynikajúca oxidačná stabilita bráni predčasnemu zostarnutiu oleja a nárastu viskozity. Pri nízkych teplotách sa zastavia problémy s radením a vznik hlučnosti v radiacej prevodovke. Je miešateľný s automobilovými prevodovými olejmi na báze minerálnych olejov.

## MOŽNOSTI POUŽITIA

Agip ROTRA FE sa obzvlášť hodí na mazanie mechanických 5-, resp. 6-stupňových manuálnych prevodoviek a na spoločné mazanie meničových prevodoviek a rozvodoviek so stredným hypoidným presadením v jednom domci. Vo vozidlách japonského pôvodu sa tento produkt s úspechom používa v súlade s prevádzkovými predpismi. Okrem toho vyhovuje norme VW 501 50 (3.85) ako servisný prevodový olej.

Pri výbere produktu je potrebné dbať na predpisy výrobcov.

## ŠPECIFIKÁCIE

API GL 4+

CHRYSLER MS-3725

MF M-1134

FORD ESW-M2C-108 C

VW 501 50 (3.85)

číslo produktu: 0329

tlač: 08/03

**OCHRANA ZDRAVIA**

Pri zaobchádzaní s týmto produktom je potrebné dbať na bezpečnostné opatrenia !

Európsky katalóg odpadov: 13 02 02

Trieda ohrozenia vôd (WGK): 2 samozaradenie podľa VwVwS