

AGIP ROTRA MP/S



Špeciálny viacúčelový prevodový olej s vysokotlakovými vlastnosťami a zmeneným koeficientom trenia (Limited Slip) na použitie v pohonoch náprav motorových vozidiel so samo-svorným diferenciálom a bez neho.

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

AGIP ROTRA MP/S

SAE 85W-90

	jednotka	SAE 85W-90	Skúšobné metódy
Din. Viskozita pri -12°C	mPa.s	25.000	DIN 51 550
Kin. Viskozita pri 40 °C	mm ² /s	200	
	mm ² /s	17,5	ASTM D 445
Viskozitný index		100	DIN ISO 2909
Hustota pri 15°C	kg/m ³	0,905	ASTM D 1298
Bod vzplanutia o. k.	°C	215	ASTM D 92
Bod tuhnutia	°C	-24	ASTM D 97

KVALITATÍVNE ZNAKY

Agip ROTRA MP/S znižuje hlučnosť v automobiloch so samosvornými diferenciami vďaka účinným látkam, ktoré menia koeficient trenia. Vybraté vysokotlakové aditíva zaručujú znamenité mazanie aj v najextrémnejších dynamických podmienkach, ako je vysoké namáhanie bokov zubov vysokými mernými plošnými tlakmi, veľkým a premenlivým klzným podielom a rázovitým zaťažením, aké sa vyskytujú v moderných automobilových hypoidných prevodovkách s veľkým presadením osí. Dobrá oxidačná stabilita, aj pri vysokom termickom zaťažení, bráni predčasnemu starnutiu oleja, nárastu viskozity a tvorbe kalov. Nepatrný sklon k peneniu zaručuje trvale stabilný olejový film na mazaných bokoch zubov a bráni jeho pretrhnutiu sa, hlavne pri vysokých obrátkach prevodovky.

MOŽNOSTI POUŽITIA

Agip ROTRA MP/S je špeciálny olej, znižujúci hlučnosť, s obmedzeným sklzom (Limited Slip) pre samosvorné diferenciany v pohonoch náprav motorových vozidiel. Pretože oblasť jeho použitia prekrýva aj pohony náprav motorových vozidiel s diferenciálom bez uzávierky, môže sa kvôli zjednoteniu použiť namiesto prevodových olejov typu GL 5.

Agip ROTRA MP/S nahrádza Agip ROTRA LS 90 a je menovite schválený firmou Zahnradfabrik Friedrichshafen (ZF).

Pri výbere produktu je potrebné dbať na predpisy výrobcov.

ŠPECIFIKÁCIE

API GL-5 + LS ZF TE ML 05C (Level)
MIL-L-2105 D FORD ESW-M2C-104 A

číslo produktu: 0333

tlač: 04/04

strana 1 z 1

AGIP ROTRA MP/S



OCHRANA ZDRAVIA

Pri zaobchádzaní s týmto produktom je potrebné dbať na bezpečnostné opatrenia !

Likvidácia podľa Zákona o odpadoch: Katalógové číslo odpadu: 13 02 05

Trieda ohrozenia vôd (WGK): 2 samozaradenie podľa VwVwS

číslo produktu: 0333

tlač: 04/04

strana 2 z 1

Agip Česká republika, s.r.o. - divize olejí
Pod Chodovem 1267/7, 149 00 Praha 4
Tel.: 224 495 294, Fax: 224 495 285
e-mail: oleje@agip.cz
www.agip.cz



Agip Česká republika

G R O U P