

# AGIP PRECIS HLP zfr



Hydraulický olej bez obsahu zinku na báze minerálneho oleja s aditívami proti korózii, starnutiu oleja a opotrebovaniu.

## FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

### AGIP PRECIS HLP zfr

	Jednotky	32	46	68	Skúšobné metódy
Kinematická viskozita pri 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	32	46	68	DIN 51 550
Viskozitný index		> 95	> 95	> 95	DIN ISO 2909
Hustota pri 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	867	870	876	DIN 51 757
Bod vzplanutia o. k.	°C	> 185	> 195	> 205	DIN ISO 2592
Bod tuhnutia	°C	-30	-24	-15	DIN ISO 3016
Označenie		HLP	HLP	HLP	DIN 51 524 T.2
Trieda ISO-VG		32	46	68	

## KVALITATÍVNE ZNAKY

Druhy Agip PRECIS HLP zfr garantujú bezpečnú prevádzku hydraulických zariadení aj pri kolísaní teplôt okolia. Okrem toho majú tieto oleje vynikajúcu ochranu proti opotrebovaniu a veľmi dobrú oxidačnú stabilitu, ako aj znamenité protikorózne ochranné vlastnosti. Vynikajúca schopnosť odlučovať vodu bráni tvorbe emulzie a dobrá schopnosť odlučovať vzduch a protipenivé správanie sa spôsobujú rýchle uniknutie vzduchu. Znášanlivosť v tesniacimi materiálmi, bežnými v hydraulických zariadeniach a s obvyklými vnútornými lakovými nátermi je zaručená.

## MOŽNOSTI POUŽITIA

Druhy Agip PRECIS HLP zfr sú bezzinkové tlakové kvapaliny pre hydraulické systémy na prenos síl, ako aj pre regulačné a riadiace zariadenia za všetkých prevádzkových podmienok a pri najvyšších prevádzkových tlakoch. Agip PRECIS HLP zfr sa obzvlášť hodí na použitie v hydraulických zariadeniach, kde sa, na základe ich konštrukcie a / alebo prevádzkových podmienok, vyžadujú bezzinkové hydraulické kvapaliny, ktoré napriek tomu musia disponovať excelentnými vlastnosťami ochrany proti opotrebovaniu.

Pri výbere produktu je potrebné dbať na predpisy výrobcov.

## OCHRANA ZDRAVIA:

Pri zaobchádzaní s mazivami je potrebné dbať na bezpečnostné opatrenia !

Likvidácia podľa Zákona o odpadoch: Katalógové číslo odpadu: 13 01 10

Trieda ohrozenia vôd (WGK): I samozaradenie podľa VwVwS

číslo produktu: 0676 -79

tlač: 08/03

strana 1 z 1