



AGIP AQUAMET LCZ

Agip aquamet LCZ je s vodou mísitelná, minerální oleje obsahující chladící kapalina bez obsahu bóru, univerzálně použitelná.

JAKOSTNÍ PARAMETRY AGIP AQUAMET LCZ

hustota/20°C	kg/m ³	1000	DIN 51 757
viskozita při 20°C	mm ² /s	40	DIN 51 562
pH (5%ní)		9,2	DIN 51 369
test na litinových třískách (1:20)	stupeň koroze	0-0	DIN 51 360 T.2

VLASTNOSTI

- velmi málo pěnivá chladící emulze
- vytváří po zředění vodou tvrdosti od 5 d° do 60 °d stabilní emulze
- velmi dobré smáčecí a oplachovací vlastnosti, vysoká ochrana proti korozi
- dlouhá životnost díky emulgačnímu systému nového typu
- chladící kapalina nejnovější generace

POUŽITÍ

Agip aquamet LCZ je univerzální chladící kapalina pro všechny středně těžké a těžké obráběcí postupy na hliníku, ocelích a litině, vhodná zvláště pro náročné operace broušení.

Doporučené koncentrace při použití:

Obrábění ocelí a hliníku	od 5,0% - 12%
Broušení	od 3,0% - 5,0%

Upozornění :

Produkt odpovídá požadavkům TRGS 611 odstavec 3.

Pro použití prosím dodržujte platnou směrnici VDI 3035 a 3397 (1-3) stejně jako ustanovení TRGS 611 odstavec 4. Při přípravě vždy přidejte koncentrát do vody připravené ke smísení (při ručním mísení), homogennější emulze lze docílit použitím mísících zařízení. Za účelem zachování funkčnosti koncentráту chladící kapaliny je nutné jej skladovat na místě, kde nemrzne.

Produkt je kapalinou ohrožující vodstvo.

Pro případ dalších dotazů je pro Vás vždy k dispozici náš technik. Informujte se o nabídce seminářů na téma chladící kapaliny.

Faktory: Refraktometr: 1,0

