



AGIP metalStanz 3 M

Agip metalStanz 3 M je s vodou nemiešateľná, nízkoviskózná tvárniaca kvapalina s polárnymi aditívmi.

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

AGIP metalStanz 3 M

Vzhľad		číra	
Farba		0,5	
Hustota pri 15 °C	kg/m ³	818	DIN 51 757
Viskozita pri 20 °C	mm ² /s	4,5	DIN 51 562
Viskozita pri 40 °C	mm ² /s	2,7	DIN 51 562
Bod vzplanutia	°C	106	DIN ISO 2592
Číslo zmydelnenia	mg KOH/g	8	DIN 51 559

KVALITATÍVNE ZNAKY

- veľmi výdatný olej na ťahanie a vysekávanie, na báze minerálneho oleja, obsahuje polárne aditíva
- nie je miešateľná s vodou
- neutrálny zápach, prchavá bezo zvyšku
- zanecháva veľmi tenký olejovitý film, ktorý je odstrániteľný vodnými neutrálnymi, resp. alkalickými čističmi, spravidla sa môže ododmasťovania upustiť

MOŽNOSTI POUŽITIA

Agip metalStanz 3 M je vhodný prevažne ako olej na ťahanie a vysekávanie, na spracovanie tenkých plechov z hliníka, jeho zliatin a z farebných kovov, ale aj pre železné materiály malej hrúbky.

Agip metalStanz 3 M zanecháva olejovitý, takmer neviditeľný mazací film.

Tento produkt sa môže nanášať všetkými bežnými metódami.

Kvôli vašim špecifickým technickým otázkam sú vám ochotne k dispozícii naši aplikační inžinieri.

číslo produktu: 0714

tlač: 04/03

strana 1 z 1