

# AGIP ASTER MP



Agip ASTER MP je s vodou nemiešateľný, bezchlórový kovoobrábaci olej s nízkou tvorbou olejovej hmly, na báze minerálneho oleja.

## FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

### AGIP ASTER MP

Hustota pri 15°C	kg/m <sup>3</sup>	875	DIN 51 757
Viskozita pri 40°C	mm <sup>2</sup> /s	30	DIN 51 562
Bod vzplanutia	°C	200	DIN ISO 2592
Bod tuhnutia	°C	-12	DIN ISO 3016
Korózia na meď		I a	ASTM D 130
Štvorguličkový aparát	N	2000	DIN 51 350

## KVALITATÍVNE ZNAKY

- na báze vysoko vyrafinovaných základových olejov s dobrou oplachovacou schopnosťou
- žiadne sfarbovanie, resp. tvorba flakov na strojoch a obrobkoch
- veľmi dobrá odolnosť voči starnutiu
- bezchlórový, s nízkym obsahom arómátov, dobrá ochrana proti korózii
- vysokovýkonný obrábaci olej s nízkou tvorbou olejovej hmly
- použiteľný ako mazací a hydraulický olej HLP 32, CLP 32

## MOŽNOSTI POUŽITIA

Agip ASTER MP sa môže použiť ako kovoobrábaci olej, ako aj ako mazací a hydraulický olej. Je vhodný pre stredne ťažké obrábanie, ako aj pre operácie brúsenia ocele, hliníka a farebných kovov.

Európsky katalóg odpadov: 12 01 07

číslo produktu: 0931

tlač: 04/03

strana 1 z 1