



# AGIP metalCut 10 TB

Agip metalCut 10 TB je s vodou nemiešateľný, bezchlórový, nízkoviskózný, aditívovaný vysokovýkonný obrábací olej na báze minerálneho oleja s aditívami, špecifickými pre tento produkt.

## FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

### AGIP METALCUT 10 TB

Vzhľad	Jednotky	číry	Skúšobné metódy
Farba		1,5	DIN ISO 2049
Hustota / 15°C	kg/m <sup>3</sup>	871	DIN 51 757
Viskozita / 40°C	mm <sup>2</sup> /s	15	DIN 51 562
Bod vzplanutia	°C	180	DIN ISO 2592
Bod tuhnutia	°C	-18	DIN ISO 3016
Korozívny účinok na meď	stupeň korózie	4-20A3	DIN 51 779
Štvorguličkový aparát	N	7000	DIN 51 350

## KVALITATÍVNE ZNAKY

- na báze vysoko vyrafinovaných minerálnych olejov s dobrou oplachovacou schopnosťou
- so syntetickými pevnými látkami a aditívami, špecifickými pre tento produkt
- s organickými aditívami, obsahujúcimi fosfor a síru
- veľmi dobrá odolnosť voči starnutiu
- bez chlóru, s nízkym obsahom arómatov, dobrá ochrana proti korózii
- nízkoviskózný, vysokoaktívny rezný olej s malou tvorbou olejovej hmly

## MOŽNOSTI POUŽITIA

Agip metalCut 10 TB je vhodný hlavne na hlboké vrtanie, pretahovanie a frézovanie ťažko a najťažšie obrábateľných materiálov. Odporúča sa aj pre iné typy obrábania, ako napr. rezanie závitov, ševingovanie a jemné obrábanie ozubených kolies, keď sa vyžaduje nízkoviskózný rezný olej.

Tento produkt nie je vhodný pre obrábanie farebných kovov.

číslo produktu: 0959

tlač: 04/03

strana 1 z 1