

Mobil Super M

Mobil Super M (predtým Mobil Super) je minerálny motorový olej, disponujúci vo svojej kategórii mimoriadnymi vlastnosťami. Je vyrábaný zo špeciálne vybraných základových olejov a prísad minimalizujúcich oxidáciu, opotrebovanie stien valcov a nežiadúce penenie. Mobil Super M je vhodný pre všetky zážihové a vznietové motory. Mobil Super M ponúka ideálne vyvážený pomer kvality a ceny oleja.

Výhody:

- v kategórii minerálnych olejov mimoriadna výkonnostná trieda pre zážihové motory
- umožňuje bezpečné použitie aj pri veľmi náročných prevádzkových podmienkach
- zníženie výkonových strát motora
- vynikajúce "čistiace" schopnosti zabraňujúce vytváraniu kalov a usadenín
- zvýšenie spoľahlivosti motora
- zníženie emisií motora

SAE	API	ACEA	CCMC	API EC	ILSAC	VW
15W-40	SJ / CF	A3-98 / B3-98 / B4	G / PD2			500.00, 505.00
	Hustota (g/cm ³) pri 15° C	Teplota vzplanutia (° C)	Teplota tuhnutia (° C)	Viskozita mm ² /s = cSt		Viskozitný index
	0,886	224	-27	pri 40° C	pri 100° C	
				111,0	14,9	137
Ďalšie schválenie: MERCEDES-BENZ (229.1) atď., JASO VTW						