

Mobil Super S Diesel

Technológia polosyntetického motorového oleja Mobil Super S Diesel 10W-40 zaručuje jeho lepšie vlastnosti v porovnaní s bežnými olejmi na ropnej báze. Medzi jeho prednosti patrí vynikajúca tekutosť za nízkych teplôt, ktorá umožňuje ľahké studené štarty a nízku odparnosť znižujúcu spotrebu oleja. Formulácia oleja s vybranou kombináciou prísad zaručuje výbornú čistotu a ochranu motora proti opotrebovaniu i za veľmi náročných podmienok.

Výhody:

- prekonáva vlastnosti olejov na ropnej báze
- vynikajúca čistota a ochrana proti opotrebovaniu predlžuje životnosť motorov
- ľahké štarty za nízkych teplôt
- vynikajúce vysokoteplotné vlastnosti
- zníženie spotreby paliva a energie
- nižšia spotreba oleja
- znižuje množstvo výfukových emisií
- optimálny za akýchkoľvek prevádzkových podmienok
- použiteľný pre všetky zážihové alebo vznietové, preplňované aj nepreplňované motory, vrátane automobilov vybavených katalyzátorom

SAE	API	ACEA	CCMC	API EC	ILSAC	VW
10W-40	CF / SJ	B3-98 / A3-98	G5 / PD2	EC		500.00, 505.00, 500.01
	Hustota (g/cm ³) pri 15° C	Teplota splanutia (° C)	Teplota tuhnutia (° C)	Viskozita mm ² /s = cSt		Viskozitný index
	0,87	218	< -33	pri 40° C	pri 100° C	
				98,0	14,5	155

Ďalšie schválenie: BMW Special Oil List, MERCEDES-BENZ (229.1)