

## Mobil Synt S

Mobil Synt S je novo vyvinutý, syntetický motorový olej, ktorý ponúka vysokú ochranu proti opotrebovaniu, má vynikajúcu oxidačnú a termickú stabilitu, veľmi dobré detergentné vlastnosti a tekutosť za nízkych teplôt. Kvalitatívna rezerva oleja Mobil Synt S zaručuje dlhodobú životnosť všetkých kľúčových prvkov motora a minimalizuje náklady na opravy a údržbu, navyše spĺňa požiadavky normy API EC na úsporu pohonných hmôt (min. 0,15%).

Mobil Synt S je určený pre osobné a ľahké úžitkové automobily všetkých továrnych značiek vybavených zážihovým alebo vznetovým motorom, ako atmosférickým tak aj preplňovaným. Je miešateľný so všetkými druhmi motorových olejov, pri zmiešaní s inými produktami sa však neprejaví jeho mimoriadna kvalita. Preto sa pri prechode na Mobil Synt S odporúča úplná výmena pôvodnej olejovej náplne súčasne s olejovým filtrom.

### Výhody:

- špičková výkonnostná trieda garantuje dokonalú ochranu motora aj pri jeho dlhodobom maximálnom zaťažení
- zabezpečuje bezproblémové studené štarty aj pri "arktických" mrazoch (predovšetkým verzia 5W-40)
- znižuje priemernú spotrebu paliva
- zachováva vynikajúcu čistotu motora



SAE	API	ACEA	CCMC	API EC	ILSAC	VW
5W-40	<b>SJ / CF</b>	<b>A3-98 / B3-98 / B4-98</b>	<b>G5 / PD2</b>			<b>500.00, 502.00 505.00</b>
	Hustota (g/cm <sup>3</sup> ) pri 15° C	Teplota splanutia (° C)	Teplota tuhnutia (° C)	Viskozita mm <sup>2</sup> /s = cSt		Viskozitný index
	<b>0,862</b>	<b>220</b>	<b>-45</b>	pri 40° C	pri 100° C	
				<b>85,0</b>	<b>13,9</b>	<b>168</b>

Ďalšie schválenie: BMW Long Life Oil, MERCEDES-BENZ (229.1), JASO VTW