

Mobil Synt S Special V

Mobil Synt S Special V bol vyvinutý za použitia „Syntetickej technológie“. Tento produkt spĺňa najnovšie VW-Audi Diesel špecifikácie. Mobil Synt S Special V je vhodný predovšetkým pre použitie v motoroch VW TDI, v ktorých sa používajú nové elektronické vstrekovacie jednotky (VW Passat / Bora a Golf). Mobil Synt S Special V spĺňa špecifikácie VW 505 / 505.01 a ACEA B3-98.

Výhody:

- nízka viskozita umožňuje rýchle premazanie všetkých častí motora, čo zaisťuje vynikajúcu ochranu proti opotrebovaniu
 - predovšetkým pri štarte
- vynikajúce protioderové vlastnosti za akýchkoľvek jazdných podmienok
- pomáha udržiavať motory čistejšie - zaisťuje lepšiu disperziu sadzí a zlepšuje čistotu motora
- poskytuje výhody z hľadiska životného prostredia, predovšetkým nižšie emisie a nižšiu spotrebu oleja a paliva
- vynikajúce vlastnosti oleja za vysokých teplôt poskytujú mimoriadnu ochranu i za podmienok vysokého zaťaženia
- tento produkt má vlastnosti vyhovujúce dnešnému štýlu jazdy - od jazdenia v mestách až po rýchlu jazdu na diaľnici



SAE	API	ACEA	CCMC	API EC	ILSAC	VW
5W-40	SJ / CF	A3-98 / B3-98				501.01/505.00 505.01
	Hustota (g/cm ³) pri 15° C	Teplota splanutia (° C)	Teplota tuhnutia (° C)	Viskozita mm ² /s = cSt		Viskozitný index
	0,857	239	< -51	pri 40° C	pri 100° C	
				92,8	14,1	156
Ďalšie schválenie: FORD WSS-M2C917-A						