



AGIP FORMULA MOTO RACING 2T

Agip Racing 2T je super vysokovýkonné mazivo, špeciálne pre použitie vo vzduchom a vodou chladených 2-taktných motoroch (motocykle, motorové vozíky atď.), ktoré sú prevádzkované pri extrémnom zaťažení.

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

AGIP FORMULA MOTO RACING 2T

	Jednotky	SAE 40	Skúšobné metódy
Viskozita pri 40°C	mm ² /s	182	
Viskozita pri 100°C	mm ² /s	19,5	
Viskozitný index		130	
Hustota pri 15°C	kg/m ³	915	
Bod vzplanutia o. k.	°C	245	
Bod tuhnutia	°C		

KVALITATÍVNE ZNAKY

- Špeciálna formulácia sa stará o vysokú čistotu piestov, bráni tvorbe usadenín v oblasti piestnych krúžkov, ako aj vo výfukovom systéme a minimalizuje tak straty na výkone a predzápale.
- Vynikajúce a starostlivo vybrané syntetické základové oleje zaručujú veľmi vysokú ochranu proti opotrebovaniu a poskytujú vynikajúcu termo-oxidačnú stabilitu.
- Tento produkt je založený na syntetickom základovom oleji a ricínovom oleji.

MOŽNOSTI POUŽITIA

Agip Racing 2T bol špeciálne vyvinutý pre použitie s vynúteným zmiešaním v bezolovnatom benzíne (pre-mix). Tento produkt nie je samomiešateľný.

Odporúčania:

Pre výrobu zmesi sa musí dobre pretrepať.

OCHRANA ZDRAVIA

Európsky katalóg odpadov:

13 02 06

číslo produktu: 0292

tlač: 02/04

strana 1 z 1





číslo produktu: 0291

tlač: 02/04

strana 2 z 1

Agip Česká republika, s.r.o. - divize olejů
Pod Chodovem 1267/7, 149 00 Praha 4
Tel.: 224 495 294, Fax: 224 495 285
e-mail: oleje@agip.cz
www.agip.cz



Agip Česká republika

G R O U P