

Mobil Delvac 1

Mobil Delvac 1 je plne syntetický motorový olej vhodný pre všetky druhy vznetových motorov nákladných áut, autobusov, stavebných a ostatných strojov. Je použiteľný v najťažších podmienkach a umožňuje výmenu olejovej náplne v najdlhších intervaloch, ktoré sú v súčasnosti odporúčané výrobcami motorov. Mobil Delvac 1 poskytuje špičkovú ochranu proti oteru, má vynikajúcu termooxidačnú stálosť a schopnosť udržiavať jednotlivé časti motora v čistote aj v najtvrdších prevádzkových podmienkach. Olej disponuje najvyššou výkonovou triedou nevyhnutnou pre SHPD motory (Super High Performance Diesel) a je určený aj do extrémnych klimatických podmienok. Pri používaní oleja Mobil Delvac 1 možno pri porovnaní s bežnými olejmi triedy 15W-40 dosiahnuť viac než 3% úsporu paliva.

Výhody:

- umožňuje maximálne intervaly výmen a spoľahlivú prevádzku aj v extrémnych podmienkach
- stabilita aj pri veľkom šmykovom namáhaní
- celoročné použitie vo všetkých klimatických podmienkach, umožňuje bezproblémové štartovanie a rýchly prívod oleja k mazaným miestam aj pri extrémne nízkych teplotách
- zníženie trecích strát a špičková viskozitná trieda umožňujú dosiahnuť výraznej úspory paliva
- vysoká tepelná stálosť zamedzuje vzniku usadenín a zaručuje trvalú čistotu motora
- nízka odparovateľnosť oleja vedie k zníženiu jeho spotreby
- významné predĺženie životnosti motora



SAE	API	ACEA	CCMC	MIL-L	MB	MAN
5W-40	CH-4, CG-4E, CF-4, CF, SJ	E5, E4, B4	D5 / PD2	2104-E	228.5	3277
	Hustota (g/cm ³) pri 15° C	Teplota vzplanutia (° C)	Teplota tuhnutia (° C)	Viskozita mm ² /s = cSt		Viskozitný index
	0,860	240	< -54	pri 40° C	pri 100° C	
	0,860	240	< -54	93	15,0	167

Ďalšie schválenie: Volvo VDS-2, Mack EO-M Plus, RVI RXD, Cummins CES 20077, 20076, 20072, 20071, Iveco/Ford, Scania, Perkins, Man M3277