

Mobil Delvac Super

Olej určený pre celoročné použitie ako vo vznetových motoroch pracujúcich v trvalom alebo start/stop režime, tak aj v zážihových motoroch. Vďaka vynikajúcej strihovej stabilite a dobrej tekutosti za nízkych teplôt je zaistená dobrá ochrana motora pri štarte aj dostatočná viskozita pri bežnej pracovnej teplote, porovnateľná so sezónnymi olejmi vyšších viskozít.

Výhody:

- detergentne disperzné vlastnosti oleja udržiavajú motor čistý a bez usadenín
- ochrana pred koróziou a tvorbou nízkoteplotných kalov
- dobrá chemická stabilita bráni zanášaniam piestnych drážok a tvorbe kalových a tvrdých karbonových usadenín
- je vhodný pre zmiešaný vozový park; umožňuje tak znižovať prevádzkové náklady
- znižuje opotrebenie pri studených štartoch

SAE	API	ACEA	CCMC	MIL-L	MB	MAN
15W-40	CF-4C / SF / SG					
	Hustota (g/cm ³) pri 15° C	Teplota vzplanutia (° C)	Teplota tuhnutia (° C)	Viskozita mm ² /s = cSt		Viskozitný index
		200	-27	pri 40° C	pri 100° C	
					14,2	