

Mobil Delvac XHP Ultra (5W-30)

Mobil Delvac XHP Ultra 5W-30 je vysokovýkonný plne syntetický olej, určený pre štvortaktné vznietové motory vrátane motorov s turbokompresorom a intercoolerom. Je predovšetkým odporúčaný pre nákladné automobily a autobusy pracujúce v náročných podmienkach, ako je vysoká prevádzková rýchlosť, veľké zaťaženie, či jazda spôsobom štart - stop. Mobil Delvac XHP Ultra 5W-30 vďaka svojim vlastnostiam dovoľuje dosahovať najdlhších intervalov pre výmenu olejovej náplne, pri zabezpečení optimálnej životnosti motora.

Výhody:

- umožňuje výraznú úsporu paliva
- poskytuje vynikajúcu ochranu pred zapekaním piestnych krúžkov
- zabezpečuje prvotriednu čistotu ventilov aj celého motora
- excelentné studené štarty
- zníženie spotreby oleja

SAE	API	ACEA	CCMC	MIL-L	MB	MAN
5W-30					228.5	
	Hustota (g/cm ³) pri 15° C	Teplota vzplanutia (° C)	Teplota tuhnutia (° C)	Viskozita mm ² /s = cSt		Viskozitný index
	0,887	235	-33	pri 40° C	pri 100° C	
				67,6	11,6	172

Ďalšie schválenie: **Man M3277**