

AGIP SIGMA ULTRAPLUS TFE



Špeciálny ľahkobežný motorový olej v kvalite Low SAPS (a nízkym obsahom síry, fosforu a popolovín) pre vozidlá s dodatočným spracovaním emisií, výhradne pre Mercedes-Benz a MAN.

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

AGIP SIGMA ULTRAPLUS TFE

SAE 10W-40

	Jednotky	SAE 10W-40	Skúšobné metódy
Kinematická viskozita pri 40°C	mm ² /s	95,4	DIN 51 550
pri 100°C	mm ² /s	14,4	ASTM D 445
Viskozitný index		156	DIN ISO 2909
Hustota pri 15°C	kg/m ³	854	ASTM D 1298
Bod vzplanutia o. k.	°C	237	ASTM D 92
Bod tuhnutia	°C	-30	ASTM D 97
Síranový popol	g/100g	0,92	DIN 51 575
Číslo alkality	mgKOH/g	10	DIN ISO 3771

KVALITATÍVNE ZNAKY

Agip SIGMA UltraPlus TFE je Low SAPS-UHPD (Ultra-High-Performance-Diesel) ľahkobežný motorový olej najvyššej výkonnostnej triedy na báze najmodernejších syntetických olejov pre dieselové motory so špeciálnym vybavením pre sprísnené požiadavky na emisie podľa normy EURO 4.

MOŽNOSTI POUŽITIA

Agip SIGMA UltraPlus TFE je špeciálne vyvinutý pre použitie v novej generácii dieselových motorov úžitkových vozidiel s optimalizovanými emisiami, so systémom dodatočného spracovania emisií a s najdlhšími intervalmi výmeny oleja vozidiel MB a MAN a je striktne predpísaný pre dieselové motory so systémom dodatočného spracovania emisií SCR, CRT a DPF. Tento motorový olej sa smie používať výhradne pri použití bezsírnych pohonných hmôt. Popri použití v dieselových motoroch úžitkových automobilov MB so systémom dodatočného spracovania emisií je tento motorový olej použiteľný aj v dieselových motoroch osobných motorových vozidiel MB so systémom dodatočného spracovania emisií. Použitie v Ottových (benzínových) motoroch nie je dovolené.

ŠPECIFIKÁCIE

ACEA E6; E4	CAT TO-2, Allison C-4	ZF TE-ML 04C
MB Blatt 228.5 l	DAF HP-2	RVI / RXD
MAN M 3477	VW 505 00 (Level)	MTU Typ 3
	MAN M 3277 CRT low ash	Allison C-4

číslo produktu: 0260

tlač: 02/05

strana 1 z 1

AGIP SIGMA ULTRAPLUS TFE



OCHRANA ZDRAVIA

Pri zaobchádzaní s produktami na báze minerálneho oleja je potrebné dbať na bezpečnostné predpisy !

Likvidácia podľa Zákona o odpadoch: Katalógové číslo odpadu.: 13 02 05

Trieda ohrozenia vôd (WGK): 2 samozaradenie podľa VwVwS

číslo produktu: 0260

tlač: 02/05

strana 2 z 1

Agip Česká republika, s.r.o. - divize olejí
Pod Chodovem 1267/7, 149 00 Praha 4
Tel.: 224 495 294, Fax: 224 495 285
e-mail: oleje@agip.cz
www.agip.cz



Agip Česká republika

GROUP