

Mobilube HD

Viacúčelové univerzálne prevodové oleje pre vysoký výkon a veľký tlak. Vyrábajú sa z upravených základných olejov, ktoré zabezpečujú dobrú stabilitu pri vysokej teplote a špičkovú účinnosť pri nízkych teplotách. Prísady proti oteru a treniu znižujú opotrebovanie, predieranie a straty spôsobené trením. Výrobky nepenia a sú zlučiteľné s obvykle používanými materiálmi tesnenia a upchávkov.

Výhody:

- splňajú najprísnejšie požiadavky mechanických prevodov a hnacej osi priemyselných, nákladných aj osobných áut
- ochrana prevodu pred opotrebovaním a odieraním pri nízkych rýchlostiach a vysokom krútiacom momente a v pracovných podmienkach s vysokou rýchlosťou a nárazovým zaťažením
- oleje majú vysokú stálosť, sú nepenivé a chránia pred hrdzou a koróziou
- zjednodušenie zásob vzhľadom k univerzálnemu charakteru

SAE	API	MIL-L	MB	MAN	ZF	
	GL-5	2105B / C / D	235.1 *	342 N *	05A / 07A / 12A / 16C / 17B *	
	Hustota (g/cm ³) pri 15° C	Teplota vzplanutia (° C)	Teplota tuhnutia (° C)	Viskozita mm ² /s = cSt		Viskozitný index
				pri 40° C	pri 100° C	
80W	0,872	199	-26	75,0	9,8	98
85W-90	0,915	206	-24	185,0	17,1	102
85W-140	0,918	214	-15	356,0	26 - 41	95

Ďalšie schválenie: * Platí iba pre HD-A 85W-90