

## Mobilube S 80W-90

Mobilube S SAE 80W-90 je vysokovýkonný viacúčelový olej vyrobený z vysokorafinovaných parafinických základových olejov a kvalitných prísad, ktorý je určený pre mazanie mechanických prevodoviek, pohonov, ozubených prevodov a náprav vozidiel a terénnych strojov. Mobilube S je vhodný pre diferenciály so zvýšeným trením a pre aplikácie, u ktorých je pri viskozitnej triede SAE 80W-90 vyžadované vysokotlaké mazivo API GL4 alebo GL5.

### Výhody:

- vysoká ochrana proti opotrebovaniu zaťažených ozubených prevodov, výborná ochrana mastených dielov proti korózii
- tekutosť pri nízkych teplotách umožňujúca studený štart
- zníženie počtu mazív potrebných pre servis vozových parkov

SAE	API	MIL-L	MB	MAN	ZF	
80W-90	Hustota (g/cm <sup>3</sup> ) pri 15° C	Teplota vzplanutia (° C)	Teplota tuhnutia (° C)	Viskozita mm <sup>2</sup> /s = cSt		Viskozitný index
				pri 40° C	pri 100° C	
	<b>0,895</b>	<b>220</b>	<b>-33</b>	<b>135,8</b>	<b>6</b>	<b>102</b>

*Vzhľadom ku skutočnosti, že výskum a vývoj produktu doposiaľ prebiehajú, podliehajú tu uvedené informácie zmenám bez upozornenia. Typické vlastnosti môžu byť nepatrne odlišné.*