

Mobilube SHC LS (75W-90)

Plne syntetický vysokovýkonný viacstupňový prevodový olej, zabezpečujúci výkonnosť samovoľného diferenciálu a jeho ochranu, stály v strihovom namáhaní, rovnaký pri veľkom šmykovom namáhaní v hypoidných alebo iných automobilových prevodoch. Prevyšuje väčšinu najprísnejších požiadaviek pre zadné nápravy nákladných a osobných áut, pre ktoré je olej triedy SAE 90 špecifikovaný. Znižuje opotrebovanie a vznik trhlín pri vysokej rýchlosti, vysokom krútiacom momente a podmienkach vysokého výkonu závodných automobilov a silne zaťažovaných náprav nákladných áut.

Výhody:

- prevyšuje všetky obvyklé prevodové oleje
- maximálna ochrana diferenciálu a všetkých prevodov auta
- maximálna odolnosť voči tepelnému rozkladu
- vynikajúca výkonnosť pri medznom trení
- vynikajúca životnosť
- zlepšená úspora paliva



SAE	API	MIL-L	MB	MAN	ZF	
75W-90	GL-5	2105B / C / D				
	Hustota (g/cm ³) pri 15° C	Teplota vzplanutia (° C)	Teplota tuhnutia (° C)	Viskozita mm ² /s = cSt		Viskozitný index
	0,890	204	-57	108,0	15,5	151
Ďalšie schválenie: Ford M2C-104A						