KATALOGOVÉ LISTY

# AGIP GEAR

Agip Gear je rad prevodových olejov pre motocykle, vyrobených z minerálnych základových olejov a aditív, ktoré mu dodávajú vlastnosti ochrany proti opotrebovaniu.
Trieda SAE 80W-90 sa odporúča vo všetkých prevodovkách, ktoré pracujú pri miernom zaťažení a pre ktoré výrobca predpisuje motorový olej alebo prevodový olej kvalitatívnej úrovne API GL-3.
Trieda SAE 10W-40 má EP (extreme pressure = vysokotlakové) vlastnosti pre ťažšie prevádzkové podmienky.

## FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

## AGIP GEAR

| | Jednotky | 80W-90 | 10W-40 | Skúšobné metódy |
|---|---|---|---|---|
| Kinematická viskozita pri 100°C | $mm^2/s$ | 14 | 14 | ASTM D 445 |
| pri 40°C | $mm^2/s$ | 130 | 88 | ASTM D 445 |
| Viskozitný index | - | 106 | 164 | ASTM D 2270 |
| Hustota pri 15°C | $kg/m^3$ | 895 | 895 | ASTM D 97 |
| Bod vzplanutia o. k. | °C | 240 | 240 | ASTM D 4052 |
| Bod tuhnutia | °C | -27 | -27 | ASTM D 92 |

## KVALITATÍVNE ZNAKY

- Ich vlastnosti ochrany proti opotrebovaniu spolu s chemickou stabilitou a odolnosťou voči oxidácii udržiava ložiská a zuby prevodovky v optimálnom stave a dovoľuje predĺžené intervaly výmeny.
- Ich protikorózne vlastnosti účinne chránia prevodovky a ložiská proti hrdzi a korózii, aj v prítomnosti vlhkosti. Ich vysoký viskozitný index zaisťuje, že mazané dielce pracujú správne v širokom teplotnom rozsahu.

## ŠPECIFIKÁCIE

Agip Gear spĺňa odporúčania nasledujúcej špecifikácie:
API GL-4

## OCHRANA ZDRAVIA

Pri zaobchádzaní s produktami na báze minerálnych olejovje potrebné dbať na bezpečnostné opatrenia !

Likvidácia podľa Zákona o odpadoch: Katalógové číslo odpadu.: 13 02 08

Trieda ohrozenia vôd (WGK): 2 samozaradenie podľa VwVwS

číslo produktu: 1408 tlač: 06/04



Agip Česká republika, s.r.o. - divize olejů
Pod Chodovem 1267/7, 149 00 Praha 4
Tel.: 224 495 294, Fax: 224 495 285
e-mail: oleje@agip.cz
www.agip.cz

Agip Česká republika