



# AGIP ROTRA HY DB SYNTH

Úplne syntetický vysokovýkonný prevodový olej s ľahkobežnými vlastnosťami, hlavne pre vozidlá Daimler-Chrysler.

## FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

### AGIP ROTRA HY DB SYNTH

SAE 75W-90

	jednotka	SAE 75W-90	Skúšobné metódy
Kin. Viskozita	pri 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	95
	pri 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	14,5
Viskozitný index		154	DIN ISO 2909
Hustota pri 15°C	kg/m <sup>3</sup>	850	DIN 51 757
Bod vzplanutia o. k.	°C	220	DIN ISO 2592
Bod tuhnutia	°C	-42	DIN ISO 3016

## KVALITATÍVNE ZNAKY

Agip ROTRA HY DB SYNTH je moderný ľahkobežný širokorozsahový prevodový olej na báze úplne syntetického základového oleja a oproti bežným prevodovým olejom na báze minerálneho oleja má podstatné výhody:

- Moderná technológia aditívacie zaručuje bezpečné mazanie vysokozaťažných radiacích prevodoviek
- Má vynikajúcu termickú stabilitu a poskytuje tak bezpečnú ochranu pred usadeninami
- Poskytuje vysoký komfort radenia aj pri nízkych teplotách, pri veľmi dobrých synchronizačných vlastnostiach
- Zabezpečuje optimálne mazanie prevodoviek vo veľkom teplotnom rozsahu pri súčasnom potenciáli úspory pohonných hmôt vďaka priaznivému viskozitno-teplotnému správaniu

Vynikajúca oxidačná stabilita bráni predčasnému starnutiu oleja a nárastu viskozity. Pri nízkych teplotách sa stratia problémy s radením a vznik hluku v radiacej prevodovke.

## MOŽNOSTI POUŽITIA

Agip ROTRA HY DB SYNTH je moderný olej pre manuálne prevodovky, ktorý vyhovuje špeciálnym požiadavkám DaimlerChrysler. Táto kvalita sa odporúča menovite pre použitie v konštrukčnom rade ACTROS, pre UNIMOG, MB-TRAC, ako aj pre oblasť osobných motorových vozidiel a terénnych automobilov. Ďalšie aplikácie sú možné všade, kde je výrobcami predpísaný olej viskozity SAE 75W-90 API GL-4. Je miešateľný s automobilovými prevodovými olejmi na báze minerálnych olejov.

Pri výbere produktu je potrebné dbať na predpisy výrobcov.

číslo produktu: 0339

tlač: 06/03

strana 1 z 1

# AGIP ROTRA HY DB SYNTH



## ŠPECIFIKÁCIE

API GL 4  
MercedesBenz Blatt 235.11

## OCHRANA ZDRAVIA

Pri zaobchádzaní s týmto produktom je potrebné dbať na bezpečnostné opatrenia !

Likvidácia podľa Zákona o odpadoch:      katalógové číslo odpadu: 13 02 06

Trieda ohrozenia vôd (WGK):                      2                      samozaradenie podľa VwVwS

číslo produktu: 0339

tlač: 06/03

strana 2 z 1

Agip Česká republika, s.r.o. - divize olejů  
Pod Chodovem 1267/7, 149 00 Praha 4  
Tel.: 224 495 294, Fax: 224 495 285  
e-mail: oleje@agip.cz  
www.agip.cz



Agip Česká republika

GROUP