

AGIP ROTRA MP DB



Olej pre hypoidné prevodovky, špeciálne pre motorové vozidlá a pracovné stroje firmy Daimler Benz.

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

AGIP ROTRA MP DB

SAE 85W-90

	jednotka	SAE 85W-90	Skúšobné metódy
Din. Viskozita pri -12°C	mPa.s	130.000	DIN 51 550
Kin. Viskozita pri 40 °C	mm ² /s	180	
	mm ² /s	16,5	ASTM D 445
Viskozitný index		95	DIN ISO 2909
Hustota pri 15°C	kg/m ³	0,905	ASTM D 1298
Bod vzplanutia o. k.	°C	205	ASTM D 92
Bod tuhnutia	°C	-21	ASTM D 97

KVALITATÍVNE ZNAKY

Agip ROTRA MP DB tvorí medzi bokmi zubov ozubených kolies aj v najťažších prevádzkových podmienkach, pri vysokom alebo striedavom zaťažení, ako aj pri veľmi vysokých rýchlostiach, vysokoúčinný mazací film. Vlastnosti znižovania opotrebovania a vysoká mazacia schopnosť výrazne znižujú opotrebovanie ozubených kolies a ložísk a tým predlžujú životnosť prevodovky.

Agip ROTRA MP DB zostáva odolný voči starnutiu, nespôsobuje koróziu ani na medi, ani na oceli, ani na iných kovoch a zliatinách a udržuje mazané dielce vo vynikajúcom stave. Môže sa preto používať pre najdlhšie výrobcami plánované intervaly výmeny oleja, pretože nemá sklon k nárastu viskozity a je inhibovaný proti tvorbe kalov.

Agip ROTRA MP DB bráni tvorbe hrdze na ložiskách a ozubeniach vo vlhkom prostredí. Vďaka nepatrnej tvorbe peny sa neovplyvní schopnosť mazacieho filmu znášať tlak kvôli uzavretým vzduchovým bublinám.

MOŽNOSTI POUŽITIA

Agip ROTRA MP DB je predpísaný na mazanie prevodoviek Daimler-Benz-Getrieben s hypoidným ozubením pri vysokom zaťažení, vysokých prevádzkových teplotách a vysokom podiele klzného trenia medzi bokmi zubov.

Agip ROTRA MP DB sa môže používať pre normálne meničové prevodovky a prevodovky riadenia vozidiel Daimler-Benz a pre meničové prevodovky, koncové pohony a spojky poľnohospodárskych strojov a strojov na zemné práce. Tento olej je použiteľný pre všetky prevodovky, pre ktoré výrobca odporúča použitie hypoidného prevodového oleja (GL-5).

Pri výbere produktu je potrebné dbať na predpisy výrobcov.

číslo produktu: 0323

tlač: 03/04

strana 1 z 1

AGIP ROTRA MP DB



ŠPECIFIKÁCIE

API GL - 5 MB 235 VW TL 727 (Level)
MIL-L-2105 D

OCHRANA ZDRAVIA

Pri zaobchádzaní s týmto produktom je potrebné dbať na bezpečnostné opatrenia !

Európsky katalóg odpadov: 13 02 05 (Ref.: 2001/118/CE)

Trieda ohrozenia vôd (WGK): 2 samozaradenie podľa VwVwS

číslo produktu: 0323

tlač: 03/04

strana 2 z 1

Agip Česká republika, s.r.o. - divize olejů
Pod Chodovem 1267/7, 149 00 Praha 4
Tel.: 224 495 294, Fax: 224 495 285
e-mail: oleje@agip.cz
www.agip.cz



Agip Česká republika

G R O U P