

# AGIP ROTRA MP



Produkt AGIP ROTRA MP 75W-80W je mazivo pre prevodovky, ktoré bolo špecificky realizované pre mazacie požiadavky skupín prevodovka-diferenciál, ktoré vyžadujú úroveň API GL 5 a viskozitnú triedu SAE 75W-80W, a obzvlášť je vhodný pre vozidlá Peugeot, Talbot Citroën (prevodovky MA-BE1/BE3/ nápravné premostenie J5 4x4), Rover (série 100, 200 a 400) a pre niektoré nové modely Renault.

## FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

### AGIP ROTRA MP

### SAE 75W/80W

	jednotka	SAE 75W/80W	Skúšobné metódy
Viskozita pri -40°C	cP	104.000	
Viskozita pri 100 °C	cSt	8	
Viskozitný index		137	
Hustota pri 15°C	kg/m <sup>3</sup>	885	
Bod vzplanutia o. k.	°C	205	
Bod tuhnutia	°C	-45	

## KVALITATÍVNE ZNAKY

Viskozitná trieda SAE 75W-80W garantuje mimoriadne riadenie prevodovky aj pri nízkych teplotách a zlepšuje stupeň účinnosti prenosu síl.

Vysokotlakové vlastnosti a vlastnosti ochrany proti opotrebovaniu, ochrana proti korózii a protipenivé vlastnosti garantujú maximálnu ochranu a bezchybnú prevádzku všetkých mazaných dielcov.

## MOŽNOSTI POUŽITIA

Oleje Agip ROTRA HY sa používajú ako širokorozsahové prevodové oleje v širokom aplikačnom rozsahu hlavne v manuálnych prevodovkách, ako aj v koncových pohonoch a meničových prevodovkách, kde sa odporúčajú EP-prevodové oleje tejto výkonnostnej triedy. Použitelný aj v poľnohospodárskych strojoch a v strojoch na zemné práce.

Pri výbere produktu je potrebné dbať na predpisy výrobcov.

## ŠPECIFIKÁCIE

API GL - 5                      ROVER PSA  
MIL-L-2105 D

číslo produktu: 0322

tlač: 04/03

strana 1 z 1