

AGIP ROTRA MP



Prevodový olej pre motorové vozidlá a pracovné stroje Daimler-Benz.

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

AGIP ROTRA MP

SAE 80W-90, 85W-140

	jednotka	SAE 80W-90	SAE 85W-140	Skúšobné metódy
Din. Viskozita pri -26°C	mPa.s	110.000	--	DIN 51 550
	mPa.s	--	120.000	DIN 51 550
Kin. Viskozita pri 40 °C	mm ² /s	137	416	
	mm ² /s	15	28	ASTM D 445
Viskozitný index		104	97	DIN ISO 2909
Hustota pri 15°C	kg/m ³	900	910	ASTM D 1298
Bod vzplanutia	°C	210	220	ASTM D 92
Bod tuhnutia	°C	-27	-15	ASTM D 97

KVALITATÍVNE ZNAKY

Oleje Agip ROTRA MP tvoria aj v najťažších prevádzkových podmienkach, ako vysoké dynamické a premenlivé zaťaženie a/alebo veľmi vysoké klzné rýchlosti medzi bokmi zubov ozubených kolies, vysokoúčinný mazací film. Prísady na zmenšenie opotrebovania a vysoká mazacia schopnosť značne znižujú oter ložísk a ozubených kolies a tým zaručujú dlhú životnosť prevodoviek.

Oleje Agip ROTRA MP zostávajú odolné voči starnutiu, nepôsobia korozívne ani na ocel, ani na meď, ani na iné kovy a zliatiny a udržiavajú mazané dielce vo vynikajúcom stave. Tieto oleje sa preto môžu používať pre najdlhšie výrobcami plánované intervaly výmeny oleja, pretože nemajú sklon k nárastu viskozity a sú inhibované proti tvorbe kalov.

Oleje Agip ROTRA MP spoľahlivo bránia tvorbe hrdze na ložiskách a ozubených kolesách vo vlhkom prostredí. Vďaka nepatrnej tvorbe peny sa neovplyvní schopnosť mazacieho filmu znášať tlak kvôli uzavretým vzduchovým bublinám.

MOŽNOSTI POUŽITIA

Oleje Agip ROTRA MP sú obzvlášť vhodné na mazanie prevodoviek s hypoidným ozubením pri vysokých zaťaženiach, vysokých prevádzkových teplotách a vysokom klznom podiele trenia medzi bokmi zubov ozubených kolies.

Oleje Agip ROTRA MP sa môžu používať pre normálne prevodovky riadenia motorových vozidiel a pre koncové pohony a spojky poľnohospodárskych strojov a strojov na zemné práce, z akýchkoľvek materiálov, a pre ktoré výrobca naplánoval použitie viacúčelových olejov. Vynikajúco sa tieto oleje osvedčili ako ideálne oleje pre diferenciály a rozvodovky v zadných nápravách. Odporúčané sú firmami ZF, Lancia, Maserati, SAME, Salisbury Transmissions Ltd.

Pri výbere produktu je potrebné dbať na predpisy výrobcov.

číslo produktu: 0321

tlač: 03/04

strana 1 z 1

AGIP ROTRA MP



ŠPECIFIKÁCIE

API GL- 5	FORD ESW-M2C-108 C	CHRYSLER MS-3626
MIL-L-2105 D	GM 9985 182	CHRYSLER MS-3725
MF M-11134	ZF TE-ML 05, 07, 12 (len 80W-90)	SAME
CATERPILLAR	MAN 342, Typ N (len 80W-90)	TOYOTA
ALFA ROMEO	VW TL 727	

OCHRANA ZDRAVIA

Pri zaobchádzaní s produktami na báze minerálnych olejov je potrebné dbať na bezpečnostné opatrenia !

Európsky katalóg odpadov: 13 02 05 (Ref.: 2001/118/CE)

Trieda ohrozenia vôd (WGK): 2 samozaradenie podľa VvVwS

číslo produktu: 0321

tlač: 03/04

strana 2 z 1

Agip Česká republika, s.r.o. - divize olejů
Pod Chodovem 1267/7, 149 00 Praha 4
Tel.: 224 495 294, Fax: 224 495 285
e-mail: oleje@agip.cz
www.agip.cz



Agip Česká republika

GROUP