

Mobil ATF 220

Prvotriedna kvapalina do automatických prevodoviek spĺňajúca požiadavky normy DEXRON II D. Je vhodná do automatických prevodoviek väčšiny osobných, terénnych a úžitkových automobilov vrátane autobusov. Mobil ATF 220 je tiež použiteľný v posilňovačoch riadenia, priemyselných a poľnohospodárskych hydraulických systémoch a v niektorých ručne radených prevodovkách, kde je špecifikovaná kvapalina pre automatické prevodovky. Má zlepšenú antioxidačnú stálosť a ochranné schopnosti proti opotrebovaniu. Vyniká špičkovými vlastnosťami pri prevádzke pri veľmi nízkych teplotách, kedy je zabezpečená optimálna cirkulácia kvapaliny.

SAE		FORD	MB	DEXRON	ZF	
		M2C-1385 *	236.6, 236.7	II D	09 / 11 / 14	
-	Hustota (g/cm ³) pri 15° C	Teplota vzplanutia (° C)	Teplota tuhnutia (° C)	Viskozita mm ² /s = cSt		Viskozitný index
				pri 40° C	pri 100° C	
	0,873	160	-39	37,0	7,0	140
*) + SOM-2C-9010A a ESP-M2C-166H Ďalšie schválenie: Allison C4, Caterpillar T02, Volvo 97 335, Voith, Diwamatic, DIWA G607 MAN 339 D, Porsche, VW a ďalšie						