



AGIP CORO KSW 50 L

Agip Coro KSW 50 L je voskovitý prostriedok na ochranu proti korózii s vysokou účinnosťou

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

AGIP CORO KSW 50 L

Vzhľad		béžový	
Hustota / 15°C	kg/m ³	810	DIN 51 757
Viskozita / 20°C	mm ² /s	30	DIN 51 562
Bod vzplanutia Abel-Pensky	°C	59	DIN 51 755
Slaná postreková komora	h	> 300	DIN 50 021 SS
Kondenzačná komora s premenlivou klímou	cykly	> 50	DIN 50 017

KVALITATÍVNE ZNAKY

- na báze rozpúšťadla bez obsahu arómatov s nepatrným zápachom
- vytvára voskovitý, na omak pevný ochranný film
- vysoká ochrana proti korózii
- Trieda požiarnej nebezpečnosti - VbF: A III
- vosková disperzia

MOŽNOSTI POUŽITIA

Agip Coro KSW 50 L je vhodný pre dlhodobú konzerváciu počasiu celoročne vystavených strojov alebo materiálov, ako aj na ochranu proti korózii pri transporte a na trvalú protikoróznú ochranu. Taktiež použiteľný na ochranu podvozkov a ako konzervant na dutiny. Môže sa nanášať striekaním.

Tento produkt by sa mal skladovať pri izbovej teplote. Skladovateľnosť min. 6 mesiacov.

číslo produktu: 0994

tlač: 04/03

strana 1 z 1

Agip Česká republika, s.r.o. - divize olejů
Pod Chodovem 1267/7, 149 00 Praha 4
Tel.: 224 495 294, Fax: 224 495 285
e-mail: oleje@agip.cz
www.agip.cz



Agip Česká republika