



AGIP metalGrind S 5 HM

Agip metalGrind S 5 HM je s vodou nemiesateľný, bezchlórový, nízkoviskózný rezný olej s nepatrnou tvorbou olejovej hmly, na báze minerálneho oleja vysokej čistoty.

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

AGIP METALGRIND S 5 HM

	Jednotky		Skúšobné metódy
Vzhľad		čírý	
Farba		0	
Hustota / 15°C	kg/m ³	812	DIN 51 757
Viskozita / 40°C	mm ² /s	4	DIN 51 562
Bod vzplanutia	°C	138	DIN ISO 2592
Bod tuhnutia	°C	< -5	DIN ISO 3016

KVALITATÍVNE ZNAKY

- na báze vysoko vyrafinovaných minerálnych olejov, dobrá schopnosť prijímať a odovzdávať teplo
- žiadne arómáty
- veľmi dobrá odolnosť voči starnutiu, dobré správanie sa pri veľmi nízkych teplotách, neutrálny zápach
- nemá sklon k dymeniu
- bezchlórový, stabilný v strihu, dobrá ochrana proti korózii
- znáša sa so všetkými na trhu bežnými tesniacimi materiálmi

MOŽNOSTI POUŽITIA

Agip metalGrind S 5 HM je vhodný na brúsenie ocelí, liatiny a tvrdokovov. Tento produkt má vynikajúci chladiaci a oplachovací účinok. Dosahuje sa vynikajúca kvalita povrchu.

Uskladňovať by sa mal pri izbovej teplote.

číslo produktu: 0962

tlač: 04/03

strana 1 z 1

Agip Česká republika, s.r.o. - divize olejů
Pod Chodovem 1267/7, 149 00 Praha 4
Tel.: 224 495 294, Fax: 224 495 285
e-mail: oleje@agip.cz
www.agip.cz



Agip Česká republika

GROUP