

AGIP ALNUS SSC 608



Agip ALNUS SSC 608 je bezchlórové tvárniace mazivo na operácie tvarového lisovania a hlbokého ťahania uhlíkatých ocelí a ich zliatin a nehrdzavejúcich ocelových plechov.

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

AGIP ALNUS SSC 608

Hustota pri 15°C	kg/l	900	DIN 51 757
Viskozita pri 40°C	mm ² /s	115	DIN 51 562
Bod vzplanutia o.k.	°C	190	

KVALITATÍVNE ZNAKY

- Agip ALNUS SSC 608 je bezchlórové mazivo na tvárnenie, hlavne na použitie pri operáciách tvarového lisovania a hlbokého ťahania.
- má vynikajúce mazacie vlastnosti pri vysokej sile filmu, aj pri úspornom používaní
- špeciálny balík aditív zabezpečuje dlhú životnosť prítlačných platní a nástrojov a vynikajúcu kvalitu povrchu (finiš) pri operáciách ťahania a tvárnenia.

MOŽNOSTI POUŽITIA

Agip ALNUS SSC 608 je bezchlórové tvárniace mazivo, ktoré sa odporúča pre operácie lisovania pretláčaním a hlbokého ťahania uhlíkatých ocelí, legovaných a nehrdzavejúcich ocelových plechov.

Agip ALNUS SSC 608 je použiteľný pre valcovanie ocelových rúr za studena v pútnických valcovniach a pre výrobu kotlových rúrok, legovaných ocelových rúr pre chemický priemysel a presných rúr pre výrobu ložísk.

Môže sa nanášať štetcom, valcom, alebo automatickým nanášacím systémom.

Európsky katalóg odpadov: 12 01 07 / 12 01 09

číslo produktu: 0735

tlač: 04/03

strana 1 z 1