

AGIP ALNUS SSC 636



Agip ALNUS SSC 636 je bezchlórové tvárniace mazivo pre operácie lisovania pretláčaním a hlbokého ťahania.

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

AGIP ALNUS SSC 636

Hustota pri 15°C	kg/m ³	945	DIN 51 757
Viskozita pri 40°C	mm ² /s	460	DIN 51 562
Bod vzplanutia o. k.	°C	190	

KVALITATÍVNE ZNAKY

- Agip ALNUS SSC 636 je bezchlórové tvárniace mazivo, hlavne pre použitie pri operáciách lisovania pretláčaním a hlbokého ťahania.
- Má vynikajúce mazacie vlastnosti pri vysokej pevnosti filmu aj pri úspornom používaní.
- Jeho špeciálny balík aditív zaručuje dlhú životnosť prítlačných platní a nástrojov
- Zaručuje vynikajúcu kvalitu povrchu (finiš) pri operáciách ťahania a tvárnenia.

MOŽNOSTI POUŽITIA

Agip ALNUS SSC 636 je bezchlórové mazivo na tvárnenie, ktoré je odporúčané pre ťahanie nerezových a špeciálne legovaných oceľových tyčí, profilov a rúr pri pomalej a strednej rýchlosti.

Agip ALNUS SSC 636 je použiteľný pre obtiažne práce lisovania pretláčaním na nerezových oceľových plechoch.

Môže sa nanášať štetcom, valcom, alebo automatickým nanášacím systémom.

Európsky katalóg odpadov: 12 01 07 / 12 01 09

číslo produktu: 0737

tlač: 04/03

strana 1 z 1