



AGIP metalPress FP 200 FT

Agip metalPress FP 200 FT je s vodou nemiešateľné mazivo na tvárnenie s polárnymi prísadami a EP-aditívami.

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

AGIP metalPress FP 200 FT

Číslo farby		4,0	ISO 2049
Hustota pri 15 °C	kg/m ³	1045	DIN 51 757
Viskozita pri 40 °C	mm ² /s	58	DIN 51 562
Bod vzplanutia	°C	186	DIN ISO 2592
Korózia na meď	stupeň korózie	4-100A3	DIN 51 759
Štvorguličkový aparát - zadieracia sila	N	10500	DIN 51 530

KVALITATÍVNE ZNAKY

- veľmi výkonný olej na presné strihanie
- vynikajúca schopnosť znášať tlak
- neobsahuje chlór
- s veľmi dobrou ochranou proti starnutiu a korózii
- vysoká teplotná stálosť
- aktívne aditíva
- polárne aditíva
- Špecifikácia Feintool CF 200

MOŽNOSTI POUŽITIA

Agip metalPress FP 200 FT sa používa na presné strihanie ocelí. Na spracovanie farebných kovov je len obmedzene vhodný, dielce by sa mali po vyrobení oprať.

Na odmastenie je možné použiť alkalické čističe.

Ideálna teplota skladovania 0 až +40 °C

číslo produktu: 0720

tlač: 04/03

strana 1 z 1