



AGIP metalPress FP 70 AE

Agip metalPress FP 70 AE je s vodou nemiešateľné mazivo na tvárnenie s polárnymi prísadami a EP-aditívami.

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

AGIP METALPRESS FP 70 AE

Číslo farby		8,0	ISO 2049
Hustota pri 15°C	kg/m ³	956	DIN 51 757
Viskozita pri 40°C	mm ² /s	117	DIN 51 562
Korózia na meď	stupeň korózie	4-100A3	DIN 51 759
Štvorguličkový aparát - zadieracia sila	N	12000	DIN 51 530

KVALITATÍVNE ZNAKY

- vysokovýkonný olej na ťahanie, lisovanie pretláčaním a vysekávanie
- vynikajúca schopnosť znášať tlak
- neobsahuje chlór
- s veľmi účinnou ochranou proti starnutiu a korózii
- vysoká teplotná stálosť
- síru obsahujúce aditíva
- polárne aditíva

MOŽNOSTI POUŽITIA

Agip metalPress FP 70 AE sa používa na lisovanie pretláčaním a na hlboké ťahanie ocelových plechov pre ťažké tvárniace postupy. Na spracovanie farebných kovov nie je tento produkt vhodný.

Na odmastenie sa môžu použiť alkalické čističe.

Ideálna teplota skladovania 0 až +40 °C

číslo produktu: 0979

tlač: 04/03

strana 1 z 1