



AGIP ANTIFOAM SF

Agip Antifoam SF je bezsilikónový odpeňovač pre s vodou zmiešané chladiaco-mazacie kvapaliny, použiteľný aj pre s vodou nemiešateľné oleje.

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

AGIP ANTIFOAM SF

Vzhľad (5%, NW 20)		opaleskujúci	
Dichte/15°C	kg/m ³	830	DIN 51 757
Viskozita pri 20°C	mm ² /s	600	DIN 51 562
Bod vzplanutia	°C	> 150	DIN ISO 2592
PH (5%-ného roztoku)		7,0	DIN 51 369

KVALITATÍVNE ZNAKY

- bezsilikónový odpeňovač
- neobsahuje dimetylsiloxány, takže nenaruša procesy zušľachtovania povrchov
- je založený na báze rôznych voskov s nepatrným podielom polyéter-modifikovaných siloxánov

MOŽNOSTI POUŽITIA

Agip Antifoam SF sa používa predovšetkým ako odpeňovač pre s vodou zmiešané chladiaco-mazacie kvapaliny, je použiteľný aj pre rezné oleje, nemiešateľné s vodou.

Na dosiahnutie lepšieho rozptýlenia, a tým rýchlejšej účinnosti, sa odporúča predriedenie emulziou, resp. vodou.

ODPORÚČANÉ APLIKAČNÉ KONCENTRÁCIE

0,3 – 1,0 %

vztiahnuté na koncentrát chladiaco-mazacej kvapaliny

číslo produktu: 0976

tlač: 04/03

strana 1 z 1