



AGIP Antifoam SH 2

Agip Antifoam SH 2 je bezsilikónový odpeňovač pre s vodou zmiešané chladiaco-mazacie kvapaliny, vyrobený na báze polyétersiloxánov.

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

AGIP Antifoam SH 2

Vzhľad		mierne kalný	
Hustota pri 15 °C	kg/m ³	1040	DIN 51 757
Viskozita pri 40 °C	mPas	600	DIN 51 562
Bod vzplanutia	°C	> 100	DIN ISO 2592

KVALITATÍVNE ZNAKY

- bezsilikónový odpeňovač
- neobsahuje hydrofóbne metylsiloxány
- netvorí oddeľovacie filmy, neruší tým nasledujúce procesy, ako napr. čistenie lakovanie, alebo galvanizovanie
- vyrobený na báze polyétersiloxánov
- optimálny odpeňovací účinok
- časť tejto prísady sa vynáša so zbieraným cudzím olejom

MOŽNOSTI POUŽITIA

Agip Antifoam SH 2 sa používa ako odpeňovač pre s vodou zmiešané chladiaco-mazacie vapaliny. Usadzovanie kalov vo vode, odporúča sa predriedenie 1:10.

ODPORÚČANÉ APLIKAČNÉ KONCENTRÁCIE

0,01 – 0,05 %

vztiahnuté na objem obiehajúcej chladiaco-mazacej kvapaliny

SKLADOVANIE

0 až + 40 °C

číslo produktu: 0738

tlač: 04/03

strana 1 z 1