



AGIP INHIBITOR PLUS

Agip Inhibitor Plus je produkt na zvýšenie pH s vodou zmiešaných chladiaco-mazacích kvapalín.

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

AGIP INHIBITOR PLUS

Číslo farby		0	DIN ISO 2049
Hustota pri 20°C	kg/m ³	1060	DIN 51 757
Viskozita pri 40°C	mm ² /s	12	DIN 51 562
pH		11,8	DIN 51 369

KVALITATÍVNE ZNAKY

- optimálna zmes z primárnych alkanolamínov
- inhibujúci účinok ohľadom vzniku stabilných nitrózoamínov
- zvýšenie pufrovacej kapacity s vodou zmiešaných chladiaco-mazacích kvapalín

MOŽNOSTI POUŽITIA

Agip Inhibitor Plus sa používa na zvýšenie pH s vodou zmiešaných chladiaco-mazacích kvapalín. Pri aplikačnej koncentrácii od 0,1 % do 0,2 % objemu chladiaco-mazacej kvapaliny sa dosiahne nárast pH o cca. 0,3 - 0,4.

Úplná účinnosť tohto produktu sa dosiahne jeho pridaním v správny čas, t. zn. pri pH > 8,5. Použitie tohto produktu má stabilizujúci účinok na emulgátorový systém.

OCHRANA ZDRAVIA

Pozor : Nezriedený spôsobuje tento produkt poleptanie pokožky, preto je potrebné nosiť odporúčané ochranné oblečenie.

číslo produktu: 0709

tlač: 04/03

strana 1 z 1

Agip Česká republika, s.r.o. - divize olejů
Pod Chodovem 1267/7, 149 00 Praha 4
Tel.: 224 495 294, Fax: 224 495 285
e-mail: oleje@agip.cz
www.agip.cz



Agip Česká republika

GROUP