

AGIP ASTER S



Agip ASTER S je s vodou nemiešateľný, bezchlórový vysokovýkonný obrábací olej s nepatrnou tvorbou olejovej hmly, vyrobený na báze minerálneho oleja.

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

AGIP ASTER S

	Jednotky		Skúšobné metódy
Hustota / 15°C	kg/m ³	895	DIN 51 757
Viskozita / 40°C	mm ² /s	38	DIN 51 562
Bod vzplanutia	°C	200	DIN ISO 2592
Bod tuhnutia	°C	-12	DIN ISO 3016
Štvorguličkový aparát	N	6900	DIN 51 350

KVALITATÍVNE ZNAKY

- na báze vysoko vyrafinovaných základových olejov s dobrou oplachovacou schopnosťou
- s aktívnymi EP-prísadami
- veľmi dobrá odolnosť voči starnutiu
- bezchlórový, s nízkym obsahom arómatov, dobrá ochrana proti korózii
- vysokovýkonný, vysoko aktívny rezný olej s nepatrnou tvorbou olejovej hmly

MOŽNOSTI POUŽITIA

Agip ASTER S je vhodný hlavne na obrábanie legovaných ocelí, ako rezanie závitov, presné strihanie, preťahovanie atď. Pri obrábaní farebných kovov je nutné očistenie obrobkov bezprostredne po ich zhotovení, pretože inak by to mohlo viesť k tvorbe flakov.

Európsky katalóg odpadov: 12 01 07

číslo produktu: 0967

tlač: 04/03

strana 1 z 1