

AGIP METALCUT 20 TAE



Agip metalCut 20 TAE je s vodou nemiešateľný, aditívovaný kovoobrábací olej bez chlóru a zinku, na báze minerálnych olejov s nízkym obsahom arómátov s účinnými látkami, špecifickými pre tento produkt.

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

AGIP METALCUT 20 TAE

Vzhľad		čírý	
Farba		0,5	
Hustota pri 15°C	kg/m ³	868	DIN 51 757
Viskozita pri 40°C	mm ² /s	20	DIN 51 562
Bod vzplanutia	°C	> 200	DIN ISO 2592
Korózia na meď		1B	ASTM D 130

KVALITATÍVNE ZNAKY

- na báze vysoko vyrafinovaných minerálnych olejov s dobrou nosnou a usadzovacou schopnosťou
- dobrá schopnosť niesť nečistoty, vďaka aditívam, špecifickým pre tento produkt
- s EP- aditívami
- veľmi dobre odolný voči starnutiu, dobrý oplachovací účinok
- nízky obsah arómátov, dobrá ochrana proti korózii
- znáša sa so všetkými na trhu bežnými materiálmi tesnení a káblov
- formulovaný tak, aby netvoril olejovú hmlu a málo sa odparoval

MOŽNOSTI POUŽITIA

Agip metalCut 20 TAE je produkt pre univerzálne použitie pri obrábaní kovov, na dosiahnutie vysokej kvality povrchu ocelí, napr. vysoko legovaných nástrojových a ložiskových ocelí, cementačných ocelí, ako aj železoliatiny.

číslo produktu: 0747

tlač: 04/03

strana 1 z 1