



AGIP metalCut 22 TB

Agip metalCut 22 TB je s vodou nemiešateľný, bezchlórový, vysokovýkonný obrábací olej, s nepatrnou tvorbou olejovej hmly, na báze minerálneho oleja s výkonnými EP-aditívami a polárnymi vylepšovачmi mazacej schopnosti.

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

AGIP METALCUT 22 TB

Farba		2,5	DIN ISO 2049
Hustota / 15°C	kg/m ³	890	DIN 51 757
Viskozita / 40°C	mm ² /s	22	DIN 51 562
Bod vzplanutia	°C	210	DIN ISO 2592
Bod tuhnutia	°C	-18	DIN ISO 3016
Korozívny účinok na meď	stupeň korózie	4-100A3	DIN 51 779
Štvorguličkový aparát	N	7000	DIN 51 350

KVALITATÍVNE ZNAKY

- na báze vysoko vyrafinovaných základových olejov s dobrou oplachovacou schopnosťou
- so syntetickými pevnými látkami a aditívami, špecifickými pre tento produkt
- s organickými aditívami, obsahujúcimi fosfor a síru
- veľmi dobrá odolnosť voči starnutiu
- bezchlórový, s nízkym obsahom arómátov, dobrá ochrana proti korózii
- nízkoviskózný, vysokoaktívny rezný olej s nepatrnou tvorbou olejovej hmly

MOŽNOSTI POUŽITIA

Agip metalCut 22 TB je vhodný hlavne na hlboké vrtanie, pretahovanie a frézovanie ťažko a najťažšie obrábatelných materiálov. Odporúča sa aj pre ďalšie typy obrábania, ako napr. rezanie závitov, ševingovanie a jemné obrábanie ozubených kolies, keď sa vyžaduje nízkoviskózný rezný olej.

Tento produkt nie je vhodný pre obrábanie farebných kovov.

číslo produktu: 0960

tlač: 04/03

strana 1 z 1