



AGIP metalCut 32 UNI PLUS

Agip metalCut 32 UNI PLUS je s vodou nemiesateľný, bezchlórový kovoobrábací olej, s nízkou tvorbou olejovej hmly, vyrobený na báze minerálneho oleja.

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

AGIP metalCut 32 UNI PLUS

Hustota pri 15 °C	kg/m ³	875	DIN 51 757
Viskozita pri 40 °C	mm ² /s	32	DIN 51 562
Bod vzplanutia	°C	> 190	DIN ISO 2592
Bod tuhnutia	°C	-24	DIN ISO 3016
Korózia na meď		I a	ASTM D 130
Štvorguličkový aparát	N	2000	DIN 51 350

KVALITATÍVNE ZNAKY

- na báze vysoko vyrafinovaných základových olejov s dobrou oplachovacou schopnosťou
- nesfarbuje, ani netvorí fláky na strojoch a obrobkoch
- veľmi dobrá odolnosť voči starnutiu
- neobsahuje chlór, má nízky obsah arómátov, dobrá ochrana proti korózii
- výkonný obrábací olej s nízkou tvorbou olejovej hmly
- použiteľný ako mazací a hydraulický olej HLP 32, CLP 32

MOŽNOSTI POUŽITIA

Agip metalCut 32 UNI PLUS sa môže použiť ako kovoobrábací olej, ako aj mazací a hydraulický olej. Je vhodný pre stredne ťažké obrábanie, ako aj pre operácie brúsenia ocele, hliníka a farebných kovov.

EURÓPSKY KATALÓG ODPADOV

12 01 07

číslo produktu: 0754

tlač: 11/03

strana 1 z 1

