



AGIP metalCut EP 1510 A

Agip metalCut EP 1510 A je s vodou nemiešateľný, bezchlórový, aditívovaný vysokovýkonný obrábací olej na báze hydrokrakového oleja s účinnými látkami, špecifickými pre tento produkt.

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

AGIP METALCUT EP 1510 A

	Jednotky		Skúšobné metódy
Vzhľad		čírý	
Farba		2	DIN ISO 2049
Hustota / 15°C	kg/m ³	884	DIN 51 757
Viskozita / 40°C	mm ² /s	28	DIN 51 562
Číslo kyslosti	mgKOH/g	0,1	DIN 51 558
Bod vzplanutia	°C	210	DIN ISO 2592
Korozívny účinok na meď	stupeň korózie	4-20A3	DIN 51 779
Štvorguličkový aparát	N	6500	DIN 51 350
Reichertov test	mm ²	2,3	
Index olejovej hmly		1,5	

KVALITATÍVNE ZNAKY

- na báze hydrokrakových olejov s dobrou oplachovacou schopnosťou
- so syntetickými pevnými látkami a účinnými látkami, špecifickými pre tento produkt
- s organickými aditívami, obsahujúcimi síru
- veľmi dobrá odolnosť voči starnutiu
- neobsahuje chlór, má nízky obsah arómatov, dobrá ochrana proti korózii
- vysokoaktívny rezný olej s nízkou tvorbou olejovej hmly

MOŽNOSTI POUŽITIA

Agip metalCut EP 1510 A je vhodný hlavne na hlboké vrtanie, preťahovanie a frézovanie ťažko a najťažšie obrábatelných materiálov. Odporúča sa aj pre iné typy trieskového obrábania, ako napr. rezanie závitov, keď sa vyžaduje vysokoaktívny rezný olej.

Tento produkt nie je vhodný na obrábanie farebných kovov.

číslo produktu: 0957

tlač: 04/03

strana 1 z 1